

Corning Cabelcon

Nový CX3 HP pro RG6 & 59 kabely

Alternativní ekonomické CX3
pro všechny aplikace



Cabelcon nyní nabízí konektory CX3 HP s konkurenceschopnějším řešením a s vynikajícími elektrickými a mechanickými vlastnostmi. Základní rozdíl CX3 nastává u mosazného pláště, který je nahrazen UV stabilním pláštěm z High Tech Polymeru. Je zachována velmi silná odolnost vůči korozi a před UV zářením. Mosazné pouzdro a matice je z pocínovaného niklu. Použití CX3 HP je pro rozvody kabelové televize, satelitní konvertory, přijímače, modemy, set-top boxy a další aplikace, kde se používají původní konektory CX3.

Cabelcon
Class A+

- Silná odolnost proti UV záření
- Provozní pásmo do 3 GHz
- Standardní barevné kódování
- Jednodílný konektor bez volných dílů
- Vodotěsný, testováno - 30metrů/8hodin
- Profesionální kvalita a vynikající výkon
- Na standardní RG6 & 59 kabely (velikost 3.9 + 4.9 + 5.1)
- Integrovaný ohrnovač stínící fólie
- Vnitřní část konektoru je vyrobena z High Tech Polymeru

Technická data (charakteristická)

Provozní pásmo do 3 GHz	
Impedance	75Ω
Stínící efekt 30 – 3000 MHz	130dB
Přenosová Impedance	0,07mΩ/item
Útlum 0,3 – 500 MHz (typ)	46dB
Útlum 500 – 1000 MHz (typ)	46dB
Útlum 1000 – 3000 MHz (typ)	40dB
IMD (3 rd order@ 2x100mW)	-147dBc
IMD (IP3 hodnota)	+100dBm
AMP hodnocení	datový kabel
Max. pevnost v tahu (celková)	235N

Informace o objednávání

F-59-CX3 HP 3,9	99909021
F-56-CX3 HP 4,9	99909041
F-56-CX3 HP 5,1	99909046



JUDr. Pavel Lakatoš - "3EL"

Pivovarnická 17/166, 18000 Praha 8

Tel: +420 284 828 910

<http://www.3el.cz>

Česká republika

